Système

Copier dans le presse papier | Télécharger la configuration

Serveur	**OS :** Linux vps-df5b90f1 5.10.0-19-cloud-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64 **Apache :** Non disponible *(en HTTP/2.0 sur support.formapriv.fr)* **MariaDB :** 10.5.18-MariaDB-0+deb11u1 *(base : c4support 22MB)* **PHP :** 8.1.14 *(/etc/php/8.1/fpm/php.ini)* **GestSup :** 3.2.31 *(1510 tickets / 0 équipements)* **Horloge :** 2023-01-24 10:41:12 *(Europe/Berlin)* **Fichiers chargés :** 1052.23MB *(total 1074.23MB)* **Clé privée :** Afficher
Configuration	**Nombre de lignes par page :** Le nombre de lignes par page est élevé (200), cela peut entraîner une baisse des performances de l'application, réduisez le paramètre général "Nombre de lignes par page" à une valeur inférieur à 50
Client	**Mobile :** Non **Navigateur :** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 **IPv4 :** 109.190.253.15
Paramètres PHP	**file_uploads** : Activé **memory_limit :** 512M **upload_max_filesize :** 64M **post_max_size :** 64M **max_execution_time :** 500s **date.timezone :** Europe/Berlin
Extensions PHP	**php_curl :** Activée **php_fileinfo :** Activée **php_ftp :** Activée **php_gd :** Activée **php_iconv :** Activée **php_imap :** Activée **php_intl :** Activée **php_json :** Activée **php_ldap** : Désactivée *(aucune synchronisation ni authentification via un serveur LDAP ne sera possible. apt-get install php-ldap)* **php_mbstring :** Activée **php_openssl :** Activée **php_pdo_mysql :** Activée **php_xml :** Activée **php_zip :** Activée
Sécurité	**HTTPS :** Activée **Version Apache :** Non affichée **Version PHP :** Non affichée **Durée de la session :** PHP=1440s GestSup=420m **Droits d'écriture :** Non verrouillés *(cf. documentation)*. **Répertoire installation :** Non présent **SMTP :** Sécurisé **IMAP :** Sécurisé **Mots de passe :** Géré par le serveur LDAP **Mot de passe admin :** Modifié **Logs :** Activés **Restriction IP :** Désactivé *(pour plus de sécurité, il est possible de restreindre l'accès des clients à certaines adresses IP, cf Administration > Paramètres > Général > Serveur).* **Listing des répertoires :** Désactivé

Composants

- **Ace :** 3.1.1
- makeusabrew/bootbox : 6.0.0
- twbs/bootstrap : 4.5.3
- itsjavi/bootstrap-colorpicker : 3.4.0
- steveathon/bootstrap-wysiwyg : 2.0.1
- selectize/selectize.js : 0.15.2
- FortAwesome/Font-Awesome : 6.2.1
- fullcalendar/fullcalendar : 6.0.0
- highcharts/highcharts : 10.2.1
- jquery/jquery : 3.6.2
- jeresig/jquery.hotkeys : 0.2.0
- thephpleague/oauth2-client : 2.6.1
- thephpleague/oauth2-google : 4.0.0
- stevenmaguire/oauth2-microsoft : 2.2.0
- greew/oauth2-azure-provider : 1.0.1
- moment/moment : 2.29.4
- PHPMailer/PHPMailer : 6.7.1
- barbushin/php-imap : 5.0.1
- inetsys/phpgettext : 1.0.12
- ifsnop/mysqldump-php : 2.9
- FezVrasta/popper.js : 1.16.0
- tempusdominus/bootstrap-4 : 5.1.2
- Webklex/php-imap : 4.1.2
- **WOL :** 2.1

Tous les paramètres PHP